Capacity Represented in Water Flow (gpm)

[1] Water flow above maximum allowed for this model, maximum shown

[2] Performance information not available for these conditions

[3] Error loading model

Input
Output

ProductName				67	70	72	72	77	72	75	77	77	82	77	80	82	82	87	82	85	87	87	92	87	90	92	92	97	92	95	97	97	102	97	100	102	102	107	102	105	107	107	112	107	110	112	112	117	89.6	95	98.6	98.6
Aquatower Steel		Updated: May, 2016		57	60	62	57	62	62	65	67	62	67	67	70	72	67	72	72	75	77	72	77	77	80	82	77	82	82	85	87	82	87	87	90	92	87	92	92	95	97	92	97	97	100	102	97	102	80.6	85	89.6	89.6
				50	50	50	50	50	55	55	55	55	55	60	60	60	60	60	65	65	65	65	65	70	70	70	70	70	75	75	75	75	75	80	80	80	80	80	85	85	85	85	85	90	90	90	90	90	69.8	78	80.6	82.4
Model Group	**BaseModel**	MHp	Nominal Tons																																																	
Standard	490A	0.33	8	[2]	17.3	20.5	[2]	15.2	[2]	19.2	22.8	[2]	16.9	15.8	21.5	25.5	[2]	18.9	17.7	24.1	28.6	[2]	21.2	19.8	27.1	32.2	15.3	23.9	22.3	30.5	36.3	17.2	26.9	25.2	34.5	41.0	19.4	30.4	28.5	39.0	46.4	21.9	34.4	32.3	44.1	52.5	24.8	39.0	31.4	24.0	34.4	29.5
Standard	490D	1	10	15.3	21.1	25.3	[2]	18.4	17.1	23.7	28.4	[2]	20.7	19.2	26.6	32.0	[2]	23.3	21.7	30.1	36.1	16.4	26.3	24.5	34.1	40.9	18.6	29.8	27.8	38.6	46.4	21.1	33.9	31.6	43.9	52.7	24.0	38.5	36.0	49.9	59.8	27.3	43.8	41.0	56.8	67.9	31.1	49.9	39.9	30.0	43.8	37.3
Standard	492D	1	22	34.9	47.4	56.3	26.7	41.7	38.8	52.8	62.7	29.8	46.5	43.3	59.0	70.1	33.3	52.1	48.6	66.2	78.5	37.4	58.4	54.6	74.3	88.1	42.0	65.7	61.4	83.6	99.0	47.4	74.0	69.3	94.1	111.1	53.4	83.3	78.2	105.9	124.7	60.3	93.9	88.2	119.0	139.5	68.2	105.8	86.0	66.0	93.8	80.8
Standard	492G	2	28	43.6	59.9	71.4	33.1	52.4	48.7	66.9	79.7	37.0	58.7	54.5	75.0	89.3	41.6	65.9	61.3	84.2	100.2	46.8	74.1	69.1	94.8	112.5	52.8	83.6	78.1	106.7	126.4	59.7	94.3	88.2	120.1	141.7	67.7	106.4	99.7	135.1	158.5	76.7	119.9	112.7	151.5	176.8	86.9	135.0	109.9	84.0	119.8	103.2
Standard	493G	2	36	56.8	77.4	91.9	43.5	67.9	63.2	86.3	102.5	48.5	75.8	70.6	96.5	114.7	54.2	85.0	79.2	108.3	128.7	60.9	95.5	89.1	121.7	144.6	68.5	107.5	100.4	137.1	162.5	77.2	121.1	113.4	154.4	182.6	87.2	136.6	128.1	173.9	205.0	98.7	154.1	144.8	195.6	229.7	111.7	173.8	141.1	108.0	154.0	132.5
Standard	493H	3	42	65.4	89.7	107.0	49.8	78.6	73.0	100.2	119.5	55.7	87.9	81.8	112.4	134.0	62.4	98.7	91.9	126.3	150.5	70.2	111.2	103.6	142.3	169.1	79.2	125.4	117.1	160.3	190.2	89.6	141.5	132.4	180.7	213.6	101.4	159.8	149.8	203.5	239.6	114.9	180.4	169.4	228.8	268.0	130.4	203.3	165.1	126.0	180.2	154.9
Standard	494G	2	51	83.4	111.3	130.6	65.2	98.7	92.3	123.3	144.7	72.2	109.6	102.6	137.0	160.8	80.3	122.0	114.3	152.7	179.0	89.6	136.1	127.7	170.4	199.6	100.2	152.2	142.9	190.3	222.6	112.3	170.2	160.1	212.7	248.3	125.9	190.5	179.5	237.7	276.7	141.4	213.2	201.3	265.4	308.0	158.9	238.5	195.1	153.0	212.1	184.9
Standard	494H	3	57	92.9	124.2	145.9	72.8	110.1	102.9	137.6	161.7	80.5	122.2	114.4	153.0	179.7	89.5	136.2	127.6	170.6	200.2	99.9	152.1	142.6	190.5	223.1	111.7	170.1	159.7	212.8	248.7	125.2	190.3	179.0	237.7	277.2	140.6	213.0	200.7	265.5	308.5	158.0	238.3	225.0	296.1	342.8	177.6	266.3	218.1	171.0	237.1	206.7
Standard	494K	5	68	[2]	[2]	174.0	[2]	[2]	[2]	164.1	192.9	[2]	[2]	[2]	182.6	214.4	[2]	162.4	[2]	203.5	238.7	[2]	181.4	170.1	227.2	265.8	[2]	202.9	190.5	253.6	295.9	[2]	227.0	213.5	283.0	329.1	167.7	253.9	239.3	315.4	365.3	188.5	283.6	268.0	351.0	404.6	211.8	316.4	259.9	204.0	282.3	246.4
Standard	495K	4	80	129.5	173.9	204.5	100.0	154.0	143.7	192.9	226.9	111.4	171.2	160.1	214.7	252.4	124.5	190.9	178.7	239.4	281.3	139.4	213.3	199.9	267.6	314.1	156.3	238.7	224.0	299.4	350.9	175.5	267.3	251.3	335.1	392.1	197.1	299.6	282.1	375.1	437.8	221.6	335.9	316.8	419.6	488.0	249.3	376.3	306.9	240.0	334.2	290.7
Standard	495M	6	91	146.9	197.6	232.5	113.5	174.8	163.2	219.3	258.0	126.5	194.5	181.8	244.1	287.1	141.3	217.0	203.1	272.4	320.0	158.2	242.5	227.3	304.4	357.1	177.5	271.5	254.8	340.4	398.5	199.3	304.1	285.9	380.7	444.6	224.1	340.7	320.9	425.7	495.5	252.1	381.6	360.1	475.3	551.0	283.6	427.0	349.0	273.0	379.7	330.6
Standard	496K	5	111	180.7	242.3	284.4	139.4	214.7	200.5	268.4	315.0	155.5	238.6	223.2	298.3	349.9	173.8	265.7	248.9	332.2	389.4	194.5	296.4	278.1	370.7	434.0	217.9	331.2	311.1	413.9	483.9	244.4	370.4	348.5	462.5	539.5	274.2	414.4	390.5	516.6	600.9	307.9	463.5	437.6	576.6	668.1	345.7	518.2	424.3	333.0	461.2	402.1
Standard	496M	7.5	126	204.7	274.7	322.7	158.0	243.4	227.2	304.5	357.6	176.2	270.5	253.0	338.6	397.2	196.9	301.4	282.3	377.1	441.9	220.4	336.4	315.5	420.7	492.2	247.0	375.9	353.2	469.6	548.2	277.1	420.4	395.6	524.2	610.3	311.1	470.1	443.1	584.8	678.3	349.4	525.4	496.3	651.4	752.2	392.4	586.5	481.2	378.0	522.8	456.3